

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny nr 213
06-545 Lipowiec Kościelny
NIP 569-176-00-28

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr SDE.041.01.5.2022 z dnia 16.02.2022

Zakup urządzeń switch dla Gminy Lipowiec Kościelny

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup switch 16 portowy dla Gminy Lipowiec Kościelny – 2 sztuki

Specyfikacja sprzętu	
Liczba Portów	16 portów 10/100/1000 Base-T
Obudowa	Montowany w szafie rack
Zarządzalny	Nie
Buffer pakietów	2 Mb/s
Pamięć Flash	16 MB
Pamięć RAM	128 MB
Procesor	400 MHz ARM
Zasilacz	Wewnętrzny
Pobór mocy dla urządzenia	110V=11.33W 220V=11.53W
Wydajność i skalowalność	
SwitchingCapacity	32Gbps
Ramki Jumbo	9216 bajtów
Szybkość przesyłania: 64-bajtowe pakiety warstwy 3	23.8Mpps
Tablica MAC	8K
Dane techniczne	
Wymiary	279 x 170 x 44 mm
Waga	0.97 kg
Zakresy środowiskowe	
FAN	0
Głośność	Bezgłośny
MTBF przy 25°C	2685092godzin
Gwarancja	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gwarancja Producenta	Lifetime do 5 lat od ogłoszenia End of Life
----------------------	---

2. Zakup switch 8 portowy dla Gminy Lipowiec Kościelny – 1 sztuka

Specyfikacja sprzętu	
Liczba Portów	8 portów 10/100/1000 Base-T
Obudowa	Pulpit (brak możliwości montażu w szafie RACK)
Zarządzalny	Nie
Buffor pakietów	2 Mb/s
Zasilacz	Zewnętrzny
Pobór mocy dla urządzenia	110V=4.09W 220V=4.13W
Wydajność i skalowalność	
Switching Capacity	16 Gbps
Ramki Jumbo	9216 bajtów
Szybkość przesyłania: 64-bajtowe pakiety warstwy 3	11.9 Mpps
Tablica MAC	8K
Dane techniczne	
Wymiary	160 x 104 x 30 mm
Waga	0.43 kg
Zakresy środowiskowe	
FAN	0
Głośność	Bezgłośny
MTBF przy 25 °C	2 066 844 godzin
Gwarancja	
Gwarancja Producenta	Lifetime do 5 lat od ogłoszenia End of Life

3. Zakup switch 48 – portowy dla Gminy Lipowiec Kościelny – 1 sztuka

Specyfikacja sprzętu	
Liczba Portów	48 porty 10/100/1000 Base-T + 4 porty SFP 1G
Obudowa	Montowany w szafie rack
Zarządzalny	TAK
Warstwa przełącznika	L2

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pamięć Flash	64 MB
Pamięć Ram	256 MB
Porty Konsolowe	Ethernet (RJ-45)
Zasilacz	Wbudowany
Pobór mocy dla urządzenia	110V=36.5W 220V=36.1W
Wydajność i skalowalność	
Switching Capacity	101.0 Gbps
Dostępne identyfikatory VLAN	256
Ramki Jumbo	9K bajtów domyślne MTU 2K bajtów
Szybkość przesyłania: 64-bajtowe pakiety warstwy 3	74.38 Mpps
Tablica MAC	8 192
Buffer	12 MB
Dane techniczne	
Wymiary	440 x 257 x 44 mm
Waga	3.18 kg
Zakresy środowiskowe	
FAN	1
Głośność	Przy 25°C - 35.0 dB
MTBF przy 25 °C	727 181 godzin
Gwarancja	
Gwarancja Producenta	3 lata

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty protokołu przekazania

WÓJT
mgr Jarosław Goschorski



