

Film 1:

Co zawierają opakowania.

1 duże opakowanie wagi ok. 34 kg (75 funtów) siatka

1 mniejsze opakowanie – zbrojenie do pułapki:

11 obejm dokręcane do wierzchołka słupka (1 gratis) – do mocowania pasów napinających od góry

10 pasów napinających

10 kotw do mocowania pasów napinających w podłożu (kotwy niekoniecznie będzie można odzyskać po zmocowaniu)

1 drążek (popychacz) do wbijania kotw do podłoża

5 słupków – kotw do mocowania siatki od wewnątrz

Pasek do wymierzania wszystkich elementów pułapki: głębokości wbijania słupków, odległości słupków od środka pułapki, odległości pomiędzy słupkami tworzącymi okrąg, odległości kotw mocujących siatkę od wewnątrz od środka pułapki.

10 słupków

Film 2:

Co potrzebujemy do zbudowania pułapki?

Poza przedmiotami, które zostają wysłane potrzeba dodatkowo:

1. Dobre stanowisko, gdzie dziki są aktywne;
2. Zanęta – może być karmik automatyczny lub karma wysypywana luzem codziennie;
3. 10 słupków ogrodzeniowych o wysokości 7 stóp (213,36 cm, choć jeżeli podłoże jest twarde wystarczy 6,5 stopowy słupek (198,12 m);
4. Taśma do oznakowania słupka tak żeby 5 stóp pozostawało nad ziemią (152 cm);
5. Klucz 13 do dokręcania obejm do wierzchołka słupka;
6. Młotek do wbijania słupków wewnętrznych;
7. Kafar ręczny do wbijania słupków ogrodzeniowych;
8. Kamera do obserwacji czy dziki przychodzą, kiedy przychodzą i kiedy jest dobry moment na zamontowanie pułapki.

Film 3:

Selekcja miejsca zbudowania pułapki i rozważania.

Pułapkę budujemy w miejscu, gdzie stwierdzamy aktywność dzików. Wybierając miejsce musimy brać pod uwagę zamarzanie i tworzenie się błota. Trawa i siano mogą stanowić zabezpieczenie przed błotem i przemarzaniem

Dziki wabimy zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pułapki. Do zbudowania pułapki możemy wykorzystać rosnące wokół drzewa. Będzie działać tak samo jak na słupkach.

Film 4:

Budowa pułapki

Kiedy posiadamy pewność, że dziki przychodzą w miejsce gdzie planujemy rozłożyć pułapkę przystępujemy do budowy

1. Taśma do wymierzania odległości, pomarańczowa:
 - a) wysokość słupków 5 stóp – czerwony pasek. Na każdym z 10 słupków zaznaczamy odległość 150 cm od wierzchołka (wysokość pułapki),
 - b) oczyścić dno pułapki z zbędnych liści i gałęzi jak i małych zarośli, Zwróć uwagę na to żeby była zmontowana na płaskim terenie – w przypadków opadów cieki wodne mogą osłabić konstrukcję,
 - c) w środku pułapki wbij kotwę (słupek) mocując uszko na końcu czarnej taśmy,
 - d) naciągnij czarną taśmę i w miejscu gdzie łączy się z pomarańczową (promień pułapki = 9 stóp 11 cali = 302,31 cm) wbij pierwszy słupek za pomocą kafara, tak żeby odgięcia mocowań były skierowane na stronę zewnętrzną,
 - e) miejsce wbicia drugiego słupka wyznaczamy zahaczając pomarańczową taśmę za wbity słupek i napinając jednocześnie obie taśmy (promień + odległość pomiędzy słupkami) w bok od wbitego słupka, miejsce wpicia wyznacza metalowa obręczka pomiędzy taśmą pomarańczową i czarną,
 - f) czynność powtarzamy z 8 pozostałymi słupkami,
 - g) gdy wszystkie słupki są wbite czas na zamontowanie obejm na wierzchołkach słupków, które są mocowane ok 2,5 cm od końca słupka, pod obejmą umieszczamy haczyk pasa napinającego i dokręcamy, powtórzyć na każdym słupku
 - h) umieścić siatkę wewnątrz pułapki tak żeby tworzyła okrąg
 - i) montowanie siatki rozpoczynamy w miejscu gdzie dwie szczytowe obejm są blisko siebie, oba „kąty” umieszczamy na tym samym słupku tak, żeby tabliczka ostrzegawcza była skierowana na zewnątrz (samokontrola), liny przekładamy za zagięcie haka, co zapobiega zsunięciu się liny ze słupka, linę szczytową naciągamy do następnego słupka o zahaczamy w miejscu gdzie jest obejmą poza zagięcie haka, czynność powtarzamy wokół pułapki,
 - j) gdy siatka jest rozwieszona mocujemy taśmy napinające za pomocą kotw
 - k) do wymierzenia miejsca wbicia kotwy używamy pomarańczowej taśmy – czarna kreska to dystans 4 stóp (122 cm)
 - l) przy wbijaniu kotwy drążek (popychacz) nakierowujemy szczytem na szczyt słupka ogrodzeniowego, zapobiega to luzowaniu kotwy przy pracy linki napinającej, kotwę wbijamy tak głęboko jak to możliwe, tak żeby oczko ledwo wystawało z ziemi, wyciągamy popychacz, przewlekamy go przez oczko kotwy i energicznie pociągamy do góry - kotwa się zakotwicza,
 - m) ucho kotwy przewlekamy przez ucho taśmy mocującej i dopiero przez haczyk tak żeby mieć pewność że kotwa nie ześlizgnie się z taśmy mocującej, lekko naciągamy taśmę,
 - n) drążki wewnętrzne mocujemy po to żeby siatka nie stworzyła możliwości uwolnienia dzików poprzez przesuwanie się po gruncie. Do wymierzenia odległości mocowania drążków od środka pułapki służy czarna taśma – biały pasek
 - o) 5 drążków mocujemy w miejscach gdzie na siatce umieszczone są karabńczyki, wbijamy je pod kątem 45 stopni od zewnątrz w kierunku środka pułapki pozostawiając nad powierzchnią 15 cali co daje ok 12 cali prostej prowadnicy (30 cm),
 - p) Na tym etapie nie mocujemy siatki do tych drążków na razie

Film 5

Przyzwyczajanie dzików do pułapki

Dziki boją się nowych elementów krajobrazu. Muszą przywyknąć do pułapki w czasie od kilku dni do kilku tygodni. Zachęcamy je poprzez rozsypywanie dużej ilości pokarmy wokół pułapki i wewnątrz

1. Elementy pułapki posiadają swój zapach i potrzeba kilku dni, żeby odparował,
2. Obficie zanęcamy nawet 50 kg wokół pułapki
3. Podnosimy boki siatki za pomocą taśm napinających z dwóch stron pułapki. Zanętę umieszczamy również pod uniesionymi siatkami tak żeby dziki pobierając pokarm ocierały się o siatkę
4. Kiedy, za pomocą kamery stwierdzimy, że dziki przychodzą systematycznie do pułapki opuszczamy siatkę, mocujemy krótkie paski wiszące na siatce do słupków pozostawiając kilkucentymetrową (5-7 cm) przestrzeń pomiędzy siatką i słupkami, napinamy taśmy napinające i mocujemy karabińczyki na drążkach wewnątrz ogrodzenia, tak żeby karabińczyki łatwo przesuwwały się na kotwach gdy dzik unosi siatkę.

Film 6

Treść w zasadzie powtarza treści z filmu 5.

Po upewnieniu się że warunki pogodowe będą korzystne oraz, że dziki systematycznie przychodzą do pułapki, opuszczamy siatkę z dwóch podniesionych stron, mocujemy kółka siatki na kotwach wewnętrznych (5 szt.), mocujemy krótkie paski wiszące na siatce do kolejnych słupków (10 szt.) tak żeby pozostawić 5-7 cm luzu, odchylamy słupki na zewnątrz siatki i naciągamy pasy.

